

# Rokoko cylindersæt, 6-stift, Matforniklet

6-stift rokoko cylindersæt med matforniklet overflade. Sættet er enslukkende, og består af 2 stk. oval cylinder og 2 stk. rokoko cylinder med banke- og dirkesikring. En cylinder med banke- og dirkesikring gør det vanskeligere for indbrudstyven at banke eller dirke låsen op. Inkl. tre nøgler.



|             |               |
|-------------|---------------|
| Varenummer: | 13417         |
| EAN-nummer  | 5704314134172 |
| DB-nummer:  | -             |

## Specifikationer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Materiale    | Messing               |
| Overflade    | Matforniklet          |
| Forpakning   | Pose/sæt              |
| Dimensioner  | H35 x B20 x D39,9 mm  |
| Nettovægt    | Ikke angivet          |
| Emballagemål | -                     |
| Garanti      | 2 års reklamationsret |
| Brand/serie  | -                     |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Cylindertype   | Banke- og dirkesikker |
| Stifttype      | 6-stift               |
| Cylinderfacon  | Rokoko, oval          |
| Med sideskinne | Nej                   |
| Med sidespor   | Nej                   |

## Yderligere informationer

Vi anbefaler at cylinderen vedligeholdes med en godkendt låsespray minimum hver 6. måned. Låseolien vil lægge sig som en stærk hinde omkring alle metaldele, hvilket mindsker sliddet på låsesystemet og forlænger cylinderens levetid.

Miljøafgrænsning:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperaturinterval    | -15°C til 50°C |
| Relativ luftfugtighed | Maksimum 80%   |

Der er ingen miljörisiko ved benyttelse af produktet ligesom der ingen risiko for brand er. Cylinderen må ikke ændres på nogen måde, undtagen i overensstemmelse med beskrivelserne i instruktionerne.

## Godkendelser og mærkninger

### DS/EN 1303

Denne cylinder er godkendt iht. DS/EN 1303. Forsikringselskaber har udarbejdet en række minimumskrav til låseenheder, og disse krav opfylder denne cylinder. Læs mere på sikringsguiden.dk.

### Klassificering

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Category of use                      | 1         |
| Durability                           | 6         |
| Door Mass                            | 0         |
| Fire resistance                      | B         |
| Safety                               | 0         |
| Corrosion resistance and temperature | C         |
| Key related security                 | 6         |
| Attack resistance                    | C         |
| <b>Sikringsniveau</b>                | <b>30</b> |

## Har du brug for hjælp?

### Kontakt os her:

Telefon: +45 46 94 90 08

E-mail: salg@jasaco.dk

Hjemmeside: www.jasaco.dk

### Vores adresse:

Marøgelhøj 17  
DK-8520 Lystrup

