

Låsespray, SP 99, 50 ml



Låsespray til rengøring og smøring af cylindre, cykellåse, dørgreb, hængelåse, hængsler, kæder og lignende. For at sikre en optimal vedligeholdelse og længst mulig levetid på cylinderen bør låsesprayerne anvendes mindst én gang hver halve år.



| | |
|-------------|---------------|
| Varenummer: | 13850 |
| EAN-nummer | 5704314138507 |
| DB-nummer: | 2067705 |

Specifikationer

| | |
|--------------|-----------------------|
| Materiale | Plast |
| Overflade | Motiv |
| Forpakning | Blister/stk. |
| Dimensioner | L105 x Ø35 mm |
| Nettovægt | Ikke angivet |
| Emballagemål | - |
| Garanti | 2 års reklamationsret |
| Brand/serie | - |

| | |
|--------------|-------|
| Nettoindhold | 50 ml |
|--------------|-------|

Yderligere informationer

Vi anbefaler, at efterse boligens cylindre, og smøre dem med en godkendt låseolie. På den måde bevares sikkerheden og forlænger cylinderens levetid.

Start med at rense cylinderen med trykluft og smør derefter med låsesprayeren. Omryst låsesprayeren, hvorefter at låsesprayens lille plastrør stikkes ind i nøglehullet. Hold spray-knappen inde ét sekund og fjern låsesprayeren igen. Indsæt nøglen i cylinderen og drej et par gange.

Går dørgrebet dårligt, kan det hjælpe at bruge låsespray i låsekassen. Omryst låsesprayeren, og hold dørgrebet nede, så låsekassens fælde trækker ind. Ved fælden sprayeres der skråt op og ned ind i låsekassen. Tør overskydende låsespray væk med en klud.

Godkendelser og mærkninger

Dette produkt indeholder farligt indhold

Et komplet sikkerhedsdatablad kan rekvireres ved at kontakte os.

*Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes,
<2% aromatics*

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Mængde | 35-<40% |
| CAS-nr. | |
| EC-nr. | 918-167-1 |
| Fareklassificering | H226, H304, H413, EUH066 |

Butane

| | |
|--------------------|------------|
| Mængde | 20-<25% |
| CAS-nr. | 106-97-8 |
| EC-nr. | 203-448-7 |
| Fareklassificering | H220, H280 |

Alkanes, C11-15-iso

| | |
|--------------------|--------------|
| Mængde | 12,5-<15% |
| CAS-nr. | 90622-58-5 |
| EC-nr. | 292-460-6 |
| Fareklassificering | H304, EUH066 |

*Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes isoalkanes,
cyclics <2% aromatics*

| | |
|--------------------|--------------|
| Mængde | 12,5-<15% |
| CAS-nr. | |
| EC-nr. | 918-481-9 |
| Fareklassificering | H304, EUH066 |

Propane

| | |
|--------------------|------------|
| Mængde | 10-<12,5% |
| CAS-nr. | 74-98-6 |
| EC-nr. | 200-827-9 |
| Fareklassificering | H220, H280 |

Andre godkendelser og mærkninger

Brandfarlig aerosol/væske. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys og temperaturer over 50°C. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.



Slukningsmetoder: Pulver-, CO2- eller skumslukker.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af produktet. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.



I tilfælde af uheld eller utilpashed efter brug af låsesprayen, søg lægelig hjælp øjeblikkeligt. Anvis produktbrug eller vis databladet hvis muligt.

Undlad at udlede produktet i kloakken eller miljøet. Bortskaf altid produktet på en sikker måde og i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os her:

Telefon: +45 46 94 90 08

E-mail: salg@jasaco.dk

Hjemmeside: www.jasaco.dk

Vores adresse:

Marøgelhøj 17
DK-8520 Lystrup

